

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006381

International filing date: 31 March 2005 (31.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-107865
Filing date: 31 March 2004 (31.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 20 May 2005 (20.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 3 1 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 1 0 7 8 6 5

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 1 0 7 8 6 5

出 願 人
Applicant(s): クラリオン株式会社
株式会社ゼロエンジニアリング

2 0 0 5 年 4 月 2 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 C16208
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G11B 17/26
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都文京区白山5丁目35番2号 クラリオン株式会社内
 【氏名】 半田 敬人
【発明者】
 【住所又は居所】 愛知県名古屋市昭和区川名山町1丁目76番地 株式会社ゼロエ
 ンジニアリング内
 【氏名】 高橋 昭
【特許出願人】
 【識別番号】 0000001487
 【氏名又は名称】 クラリオン株式会社
【特許出願人】
 【識別番号】 390024567
 【氏名又は名称】 株式会社ゼロエンジニアリング
【代理人】
 【識別番号】 100081961
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 木内 光春
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 013538
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 9004586
 【包括委任状番号】 9101273

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

ディスクを再生するドライブユニットが設けられ、複数のディスクを収納可能なディスク収納部の分割により生じた空間に、前記ドライブユニットを振り込ませる振り込みアームと、前記振り込みアームを駆動する駆動機構とを備えたディスク装置において、

前記ディスク収納部に収納されたディスクとディスク挿入位置との間に、ディスクと非接触で介在する規制位置と、前記ディスク収納部に収納されたディスクから退避する退避位置との間を変位可能な規制アームと

前記ディスク収納部に収納されたディスクのうち、再生若しくは挿排されるディスク以外のいずれかのディスクの縁に当接する当接位置と、前記ディスクから離れる退避位置との間を変位可能なテンションアームと、

を有することを特徴とする請求項 1 記載のディスク装置。

【請求項 2】

前記規制アームが規制位置にあるときには、前記テンションアームを退避位置とし、前記規制アームが退避位置にあるときには、前記テンションアームを規制位置とするリンク機構を有することを特徴とする請求項 1 記載のディスク装置。

【請求項 3】

前記駆動機構の駆動力を前記振り込みアームに伝達するとともに、前記リンク機構を駆動する制御部材が設けられていることを特徴とする請求項 2 記載のディスク装置。

【請求項 4】

前記リンク機構は、スライド移動可能に設けられたスライドリンクを有し、

前記スライドリンクには、その移動両端において、前記規制アームを退避位置に押圧する押圧部が設けられるとともに、前記テンションアームを規制位置に付勢する付勢部が設けられていることを特徴とする請求項 2 又は請求項 3 記載のディスク装置。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ディスク装置

【技術分野】

【０００１】

本発明は、複数のディスクを収納したディスク収納部を分割し、その間に生じた空間にディスクを再生するドライブユニットを移動させ、ディスクを再生するディスク装置の改良に関する。

【背景技術】

【０００２】

従来、ディスクを収納したマガジンを装置に装着し、このマガジン内から引き出されたディスクを自動的に再生するタイプのディスク装置が広く普及している。このようなディスク装置は、ディスク再生の度に、ディスクを一枚ずつ挿入・排出する操作を行う必要がない点で、操作性に優れている。

【０００３】

しかしながら、装置に対して着脱されるマガジンには、外部に取り出された際に、それが保持する複数のディスクを保護するために、十分な強度が要求されるため、マガジン本体の壁はかなり厚くなり、その結果、マガジン及びこれを装着する装置全体が大型化する。また、マガジン内でディスクを保持するトレイ等を引き出すために、マガジン側壁の内面に、ガイド用の溝やレール部が設けられる。このような溝やレール部を形成すると、マガジン側壁の厚さがさらに増大すると共に、隣接するディスクホルダ間の間隔も広くなるため、マガジンの高さ寸法が増大し、これを装着する装置も大型化する。

【０００４】

さらに、マガジンに収納されたディスクを引き出して再生するために、装置内に十分な空間を設ける必要があり、装置が大型化する。特に、車載用ディスク装置等のように、D I Nサイズと呼ばれる 180×50 (mm)、あるいはダブルD I Nサイズと呼ばれる 180×100 (mm)に収める必要がある場合には、小型化の要請が高い。

【０００５】

これに対処するため、マガジンを分割式として、装置に装着されたマガジンを分割することによって形成されたスペースに、ディスク再生用のドライブユニットを振り込ませて、マガジンからディスクを引き出すことなく再生できるようにしたディスク装置が開発されている（特許文献１、特許文献２）。かかるディスク装置では、ディスクを引き出して再生するためのスペースが必要ないので、全体として装置の小型化を図ることができる。

【０００６】

さらに、着脱型のマガジンを使用せずに、あらかじめ装置内に複数のディスクを収納可能なトレイ等のディスク収納部を積層状態で組み込み、このトレイに対して、ディスク挿入口から挿入したディスクを自動的に収納すると共に、収納したディスクを自動的に排出できるディスク装置が提案されている。かかるディスク装置においては、マガジンの厚さやマガジン着脱のための開口及び機構等が不要となるため、装置の小型化を実現できる。特に、特許文献３に開示された発明は、上記の分割式のマガジンのようにトレイを上下に分割可能に設け、分割されたトレイ内にドライブユニットを挿入することによって、ディスクを引き出すことなく再生できるようにして、より一層の小型化を図ったものである。

【０００７】

【特許文献１】 特開平１１－２３２７５３号公報

【特許文献２】 特開平１１－３０６６３７号公報

【特許文献３】 特開２０００－１９５１３４号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００８】

ところで、上述のような車載用のディスク装置においては、耐振動性を考慮して、ディスク収納部を構成するトレイにディスクを確実に収納させて保持する必要があるが、その

一方で、ディスク再生時やディスク搬送時には、ディスクをトレイからスムーズに解放する必要がある。このようなディスク保持及び解放を両立させて、振動に強い装置を構成するためには、トレイ側でディスクを保持する部材を設けるだけでなく、トレイの周辺に、ディスクの飛び出しを防止するための複数の部材が必要となる。しかしながら、ディスク周辺のスペースは狭いため、これらの部材をディスクの移動の邪魔にならないように配置することは容易ではない。特に、かかる部材を必要な時にディスクに接離するように可動に構成すると、それぞれを駆動する駆動機構が必要になるため、より一層スペースが必要となるとともに、互いの同期をとる必要も生じる。

【０００９】

本発明は、以上のような従来技術の問題点を解決するために提案されたものであり、その目的は、簡素な構成で、ディスク収納部からのディスクの飛び出しを確実に防止することができるディスク装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【００１０】

以上のような目的を達成するために、請求項１の発明は、ディスクを再生するドライブユニットが設けられ、複数のディスクを収納可能なディスク収納部の分割により生じた空間に、前記ドライブユニットを振り込ませる振り込みアームと、前記振り込みアームを駆動する駆動機構とを備えたディスク装置において、前記ディスク収納部に収納されたディスクとディスク挿入位置との間に、ディスクと非接触で介在する規制位置と、前記ディスク収納部に収納されたディスクから退避する退避位置との間を変位可能な規制アームと、前記ディスク収納部に収納されたディスクのうち、再生若しくは挿排されるディスク以外のいずれかのディスクの縁に当接する当接位置と、前記ディスクから離れる退避位置との間を変位可能なテンションアームと、を有することを特徴とする。

【００１１】

以上のような請求項１の発明では、ディスクと非接触で飛び出しを防止する規制アームと、ディスクに接離して飛び出しを防止するテンションアームとの組合せによって、種々の状況におけるディスクの飛び出しを確実に防止できる。

【００１２】

請求項２の発明は、請求項１のディスク装置において、前記規制アームが規制位置にあるときには、前記テンションアームを退避位置とし、前記規制アームが退避位置にあるときには、前記テンションアームを規制位置とするリンク機構を有することを特徴とする。

以上のような請求項２の発明では、ディスク収納部の分割等の際にトレイとともにディスクが昇降する場合には、規制アームが規制位置にあり、テンションアームが退避位置にあるので、ディスクの昇降を許容しつつ、ディスク収納部からのディスクの飛び出しを防止できる。ディスク再生若しくは挿排時には、規制アームが退避位置にあり、テンションアームが当接位置にあるので、再生若しくは挿排されるディスク以外のディスクのディスク収納部からの飛び出しが防止される。

【００１３】

請求項３の発明は、請求項２記載のディスク装置において、前記駆動機構の駆動力を前記振り込みアームに伝達するとともに、前記リンク機構を駆動する制御部材が設けられていることを特徴とする。

以上のような請求項３の発明では、振り込みアームを駆動させる制御部材によって、リンク機構も駆動させることができるので、部材数の低減と構成の簡略化が可能となる。

【００１４】

請求項４の発明は、請求項２又は請求項３のディスク装置において、前記リンク機構は、スライド移動可能に設けられたスライドリンクを有し、前記スライドリンクには、その移動両端において、前記規制アームを退避位置に押圧する押圧部が設けられるとともに、前記テンションアームを規制位置に付勢する付勢部が設けられていることを特徴とする。

以上のような請求項４の発明では、スライドリンクをいずれの方向にスライド移動させても、その移動端において規制アームを退避位置とするとともにテンションアームを規制

位置とすることができるので、非常に簡単な構成で、両者の駆動を実現できる。

【発明の効果】

【００１５】

以上のような本発明によれば、簡素な構成で、ディスク収納部からのディスクの飛び出しを確実に防止可能なディスク装置を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【００１６】

以下には、本発明を適用した車載用のディスク装置の一つの実施の形態（以下、本実施形態とする）について、図面を参照して具体的に説明する。なお、以下の図面の説明においては、ディスク装置の正面側を前方、背面側を後方とし、上下左右の方向は、ディスク装置の正面側から見た場合の方向に対応するものとする。

【００１７】

【Ａ．全体構成】

本実施形態は、図１及び図２、図８及び図９に示す通り、以下のような概略構成を有している。

（１）ディスクＤを収納するトレイ２５０が多数積層され、シャーシ１０１内に昇降可能に設けられたピックシャーシ１１０

（２）分割されたトレイ２５０間に振り込まれるピックアーム１３０（請求項に記載の振り込みアームに対応）

（３）ピックアーム１３０上に配設され、ディスクＤを再生するドライブユニット（ターンテーブル１２３等を含む）を備えたドライブシャーシ１２０

（４）スライド移動によってピックアーム１３０を駆動するピックスイングカムプレート１３８（請求項に記載の制御部材に対応）

（５）ピックスイングカムプレート１３８によって駆動されるローディングアーム２５６

（６）ピックシャーシ１１０に設けられた規制アーム２３１

（７）ピックシャーシ１１０に設けられたテンションアーム１１５

（８）規制アーム２３１及びテンションアーム１１５を駆動するスライドリンク１１４及びリンクアーム１１３（請求項に記載のリンク機構に対応）

【００１８】

【Ｂ．各部の構成】

【１．ピックシャーシ（図１～５）】

ピックシャーシ１１０は、シャーシ１０１内に昇降可能に設けられるとともに、その昇降によってディスクＤ及びトレイ２５０に干渉しないように、略扇形の空隙が形成されている。ピックシャーシ１１０の前後左右の側面は、シャーシ１０１の内側面に沿って、底面から直角に曲げられている。このピックシャーシ１１０の後面（図３）、右側面（図４）及び前面（図５）には、それぞれピック昇降ピン１１０－１，２，３がかしめられている。

【００１９】

これらのピック昇降ピン１１０－１，２，３は、シャーシ１０１に形成された垂直方向のピックガイド溝１０１－１，２，５に係合している。また、ピック昇降ピン１１０－１，２，３は、シャーシ１０１の側面にスライド移動可能に設けられたシフトプレート１０８，１０７，１０６に、それぞれ形成された階段状の溝若しくは穴であるピック昇降カム１０８－４，１０７－２，１０６－２に係合している。従って、シフトプレート１０８，１０７，１０６が同期してスライド移動することにより、ピックシャーシ１１０が上下動するように構成されているが、そのための機構は説明を省略する。

【００２０】

【２．ピックアーム（図１，２，６，７）】

ピックアーム１３０は、図１及び図２に示すように、ピックシャーシ１１０の左底面上部に、軸１３０－１を支軸として回動自在に取り付けられている。ピックアーム１３０の先端（軸１３０－１と反対端）には、フック１３０－５が設けられている。このフック１

30-5は、ピックアップ130の振り込み時に、ピックアップシ110の後面側に保持される部分である。つまり、ピックアップシ110の右後隅には、水平方向の一对のプレートである保持部129が固定されており（図20参照）、このプレート間にフック130-5が保持される構成となっている。

【0021】

また、ピックアップ130には、後述するピックスイングアーム131の駆動力が伝達される溝若しくは穴である連結カム130-2が形成されている（図6，7参照）。さらに、ピックアップ130には、ターンテーブル123、ピックアップ（図示せず）等、ディスク再生に必要な部材を備えたドライブシャーシ120、ターンテーブル123との間でディスクDを挟持するクランバリング125等を備えたクランプアーム124、ドライブシャーシ120をピックアップ130に対して弾性支持された状態と固定された状態とに切り換えるフローティングロック機構等が設けられているが、詳細は省略する。

【0022】

【3．ピックスイングアーム（図2，6，7）】

ピックスイングアーム131は、ピックアップ130とピックアップシ110の間に配設されており、ピックアップシ110の穴に係合する軸131-1を中心に、ピックアップシ110に回動自在に取り付けられている。ピックスイングアーム131の軸131-1の左裏面には、ローラ131-2が回転自在に取り付けられている。このローラ131-2は、後述するピックスイングカムプレート138の振込みカム138-1に挿通されている。ピックスイングアーム131の先端部には、2段ローラ131-3が回転自在に取り付けられている。この2段ローラ131-3は、ピックアップ130に設けられた連結カム130-2に挿通されている。

【0023】

【4．ピックスイングカムプレート（図6～10）】

ピックスイングカムプレート138は、図8及び図9に示すように、ピックアップシ110の裏面に前後にスライド移動可能に取り付けられている。このピックスイングカムプレート138の底面に形成された溝若しくは穴である振込みカム138-1は、図6及び図7に示すように、ピックスイングアーム131のローラ131-2が挿通され、後部が前後方向の直線状、前部が円弧状となっている。このため、ピックスイングカムプレート138が後方（A方向）に移動すると、ピックスイングアーム131が時計方向に回動する。そして、このようなピックスイングアーム131の回動に従って、ピックスイングアーム131の前方に取り付けられた2段ローラ131-3は、ピックアップ130に形成された連結カム130-2内を移動しながら、ピックアップ130が反時計方向に回動するように付勢する構成となっている。

【0024】

また、図10に示すように、ピックスイングカムプレート138の左端部が上方に折り曲げられた左側面138-6の前部には、後述するリンクアーム113の回動を制御する山形状のカム138-2が、内側に突出するように一体に形成されている。そして、ピックスイングカムプレート138の左側面138-6の上部の前後には、後述するローディングアーム256を制御する2つの絞り部138-3，138-4が、内側に突出するように、ピックスイングカムプレート138と一体に形成されている。さらに、ピックスイングカムプレート138の左側面138-6の奥側上端には、内側に段曲げされた押上部138-7が形成されている。この押上部138-7は、図1に示すように、クランプアーム124を下から押し上げることにより、ディスクDを挿入するためのクリアランスを確保するものである。

【0025】

【5．ローディングアーム（図2，8，9，11）】

ローディングアーム256は、図8及び図9に示すように、ピックアップシ110の左上部にかしめられた軸256-1と回動自在に係合している。ローディングアーム256は、ピックアップシ110との間に設けられたスプリング456によって、時計方向に付

勢されている。また、ローディングアーム 2 5 6 の左手前には、ボス部 2 5 6 - 2 と突起部 2 5 6 - 3 が形成されている。ボス部 2 5 6 - 2、突起部 2 5 6 - 3 は、ピックアップカムプレート 1 3 8 のスライド移動に従って、絞り部 1 3 8 - 3, 1 3 8 - 4 若しくは左側面 1 3 8 - 6 の内側に当接することにより、その回動角度が設定される構成となっている（図 1 8 参照）。さらに、ローディングアーム 2 5 6 には、図 1 1 に示すように、挿入・排出されるディスク D の左縁が当接しながら通過することにより、ディスク D の方向を変える略コの字状のガイド部 2 5 6 - 4 が設けられている（図 1 参照）。

【 0 0 2 6 】

〔 6 . 規制アーム（図 8, 9, 1 2） 〕

規制アーム 2 3 1 は、図 8 及び図 9 に示すように、ピックアップシャーシ 1 1 0 の前壁に、上下に回動可能に軸支されている。この規制アーム 2 3 1 は、図 1 2 に示すように、棒状の規制部 2 3 1 - A を有しており、その回動に応じて、規制部 2 3 1 - A が直立して、トレイ 2 5 0 内のディスク D の外縁から僅かに離れた状態で飛び出しを防止する規制位置（図 8）と、規制部 2 3 1 - A が倒れて、トレイ 2 5 0 内のディスク D から退避してディスク D の移動若しくは再生スペースを確保する退避位置（図 9）とが切り換わるように構成されている。この切り換えは、後述するスライドリンク 1 1 4 に設けられた押圧部 1 1 4 - 1, 2 が、規制アーム 2 3 1 の軸の上下に設けられた突出部 2 3 1 - 1, 2 に接離することにより行われる。さらに、規制アーム 2 3 1 は、ピックアップシャーシ 1 1 0 との間に設けられたスプリング 2 3 1 - 3 によって、規制部 2 3 1 - A が直立する方向に付勢されている。

【 0 0 2 7 】

〔 7 . テンションアーム（図 8, 9, 1 3） 〕

テンションアーム 1 1 5 は、図 8 及び図 9 に示すように、ピックアップシャーシ 1 1 0 の底面前部に、回動可能に軸支された部材であり、選択対象のトレイ 2 5 0 よりも下方のトレイ 2 5 0 のディスク D の縁を押さえて、飛び出さないようにテンションを与える上下一対のパッド 1 1 5 - 1 を備えている。このテンションアーム 1 1 5 は、ピックアップシャーシ 1 1 0 との間に設けられたスプリング 1 1 5 - 2 を介して、パッド 1 1 5 - 1 がディスク D から離れる方向に付勢されている。また、テンションアーム 1 1 5 には、後述するスライドリンク 1 1 4 の押圧爪 1 1 4 - 3 によって付勢されるピン 1 1 5 - 3 が設けられている。

【 0 0 2 8 】

〔 8 . スライドリンク（図 8, 9, 1 4 ~ 1 6） 〕

スライドリンク 1 1 4 は、図 1 4 ~ 1 6 に示すように、ピックアップシャーシ 1 1 0 の前壁に左右にスライド移動可能に設けられた部材である。このスライドリンク 1 1 4 は、左右の移動端の中間位置に待機するように、ピックアップシャーシ 1 1 0 との間に配設されたスプリング 4 1 4 によって付勢されている。そして、スライドリンク 1 1 4 の右端近傍には、その左右のスライド移動に従って、規制アーム 2 3 1 の突出部 2 3 1 - 1, 2 を押圧する押圧部 1 1 4 - 1, 2 が設けられている。

【 0 0 2 9 】

すなわち、図 1 6（A）に示すように、スライドリンク 1 1 4 が右側にスライド移動すると、下側の押圧部 1 1 4 - 2 によって、下側の突出部 2 3 1 - 2 が付勢され、規制アーム 2 3 1 がスプリング 2 3 1 - 3 の付勢力に抗して下方に回動するので、規制部 2 3 1 - A は退避状態となる。一方、図 1 6（B）に示すように、スライドリンク 1 1 4 が左側にスライド移動すると、上側の押圧部 1 1 4 - 1 によって、上側の突出部 2 3 1 - 1 が付勢され、規制アーム 2 3 1 がスプリング 2 3 1 - 3 の付勢力に抗して下方に回動するので、規制部 2 3 1 - A は退避状態となる。このように、スライドリンク 1 1 4 が左右どちらに移動しても、規制部 2 3 1 - A は退避状態となるように構成されている。

【 0 0 3 0 】

また、スライドリンク 1 1 4 の内側には、図 8, 9, 1 4 に示すように、その左右のスライド移動に従って、テンションアーム 1 1 5 のピン 1 1 5 - 3 を付勢することにより、テンションアーム 1 1 5 をスプリング 1 1 5 - 2 に抗して奥側へ回動させて、パッド 1 1

5-1をディスクDの外縁に接触させる押圧爪114-3が設けられている。この押圧爪114-3は、滑らかな略凹字形のカム面を有しており、両端の突出部分において、ピン115-3を付勢し、中央の窪みにおいてピン115-3に対する付勢を解くように構成されている。さらに、スライドリンク114の左端には、後述するリンクアーム113の先端部113-4と係合する溝114-4が設けられている。

【0031】

〔9. リンクアーム（図8，9，17，18）〕

リンクアーム113は、図8，9，17に示すように、後述するディスクガイドプレート112にかしめられた軸上を回動自在に取り付けられており、略コの字状に形成された下面左側には、その前後に2ヶ所の折り曲げ部113-2，3が形成されている。この折り曲げ部113-2，113-3は、図18に示すように、スライド移動するピックスイングカムプレート138に形成されたカム138-2と接離することにより、リンクアーム113を左若しくは右にスライド移動させるものである。また、上記のように、リンクアーム113の先端部113-4は、スライドリンク114の溝114-4に係合している。このため、ピックスイングカムプレート138が前後にスライド移動すると、リンクアーム113が回動するとともに、スライドリンク114が左若しくは右にスライド移動するように構成されている。さらに、リンクアーム113の先端部113-4には、後述するシャッタ103を付勢する付勢部113-5が設けられている。

【0032】

〔10. ディスクガイド及びローディングローラ（図2，15，16）〕

ピックスチャーシ110の前上部には、図15（B）（C），図16（B）に示すように、略コの字状のディスクガイドプレート112が設けられており、このディスクガイドプレート112の内側には、ディスクガイド230が組み付けられている。ディスクガイド230には、ディスクDが挿入、排出される時に、ディスクDの縁をガイドする溝が形成されている。ディスクガイド230の左右には、一体で軸部230-1が形成されており、この左右の軸部230-1は、図15（C）に示すように、ローラ軸受け215，216の長穴部215-1（左は図示を省略）に係合している。ローラ軸受け215，216の中央部には、ローディングローラ401の左右から突出したローラ軸401-1を受ける軸受け部215-2（左は図示省略）が形成されている。さらに、ローラ軸受け216，215の先端部とディスクガイドプレート112の上部との間には、それぞれスプリング402が取り付けられている。このため、ディスクDがローディングローラ401とディスクガイド230との間に挿入されると、ディスクDの厚みだけローディングローラ401が下がり、ローラ軸受け215，216が下方に回動するが、ローディングローラ401には、スプリング402の付勢力によって、ディスクDに圧着する上方向に常時圧力が加えられている。

【0033】

また、ディスクガイドプレート112の右側下部には、モータM3が取り付けられ、その軸に圧入されたウォーム203が、ハスバギヤ218-1とウォームギヤ218-2が一体で形成されたハスパウォーム218のハスバギヤ218-1と噛み合っている。ハスパウォーム218は、ディスクガイドプレート112に直立して設けられた軸316に回動自在に取り付けられている。ハスパウォーム218の上部に形成されたウォームギヤ218-2は、ローディングローラ401の軸に圧入されたハスバギヤ217と噛み合っている。これにより、モータM3の作動に従って、ローディングローラ401が回動するように構成されている。

【0034】

〔11. シャッタ（図19）〕

チャーシ101の前面には、図19に示すように、ディスクDを挿入・排出するためのディスク挿入口101-7が形成されており、このディスク挿入口101-7は、ディスクDの誤挿入を防止するためのシャッタ103が設けられている。このシャッタ103には、軸103-1、ピン103-2及び2つの屈曲部103-3が設けられており、軸1

０３－１は、シャーシ１０１に形成された水平方向の溝に、回動可能に且つ水平移動可能に挿通されている。ピン１０３－２及び２つの屈曲部１０３－３は、シャーシ１０１に形成された斜め方向の溝に沿って、移動可能となるように挿通されている。そして、シャッタ１０３は、シャーシ１０１との間に設けられたスプリング１０３－４によって、ディスク挿入口１０１－７を塞ぐ方向に付勢されている。

【００３５】

さらに、シャッタ１０３の左端には、リンクアーム１１３の付勢部１１３－５が当接している。このため、シャッタ１０３は、リンクアーム１１３の回動に従って、付勢部１１３－５により右方向に付勢されると、スプリング１０３－４の付勢力に抗して右方向に移動しながら、軸１０３－１を中心に回動してディスク挿入口１０１－７を開放するように構成されている。

【００３６】

【１２．トレイ（図１，２，２０）】

ディスクＤが収納され、再生時に分割されるトレイ２５０は、周知のあらゆる技術を適用可能である。例えば、ピックシャーシ１１０に積層され、昇降可能に設けられた円弧状のプレートとしてトレイ２５０を構成し、このトレイ２５０の周囲に、図１及び図２に示すように、回転するドラムカム２１０を直立して配設し、ドラムカム２１０の周囲に形成された階段状の溝に、トレイ２５０の縁に設けられた爪部を挿通させることにより、ドラムカム２１０の回動に従って、トレイ２５０が昇降する構成とすることが考えられる。

【００３７】

ピックシャーシ１１０のトレイ２５０の右後方には、図２０に示すように、排出対象となるディスクＤを排出方向に付勢するイジェクトアーム２５４が回動可能に設けられている。イジェクトアーム２５４は、ピックシャーシ１１０との間に配設されたスプリング２５４－１によって、ディスクＤから退避する方向に付勢されている。そして、後述するリンクプレート１４３の一端が、イジェクトアーム２５４の端部に回動可能に連結されている。

【００３８】

【１３．駆動機構（図２１，２２）】

上記のピックスイングカムプレート１３８は、そのスライド移動に従って、規制アーム２３１の回動、テンションアーム１１５の回動、ローディングアーム２５６の回動及びピックアーム１３０の回動を制御することができる。このピックスイングカムプレート１３８を駆動するための駆動機構としては、周知のあらゆる技術を適用可能である。例えば、図２１及び図２２に示すように、シャーシ１０１に設けられたモータＭ１、減速機構、平歯車１１１－１，１１１－２、円形カムプレート１０４、リンクプレート１１９、スライドプレート１３７の組合せによって、ピックスイングカムプレート１３８をスライド移動させる以下のような構成とすることが考えられる。すなわち、駆動源となるモータＭ１は、シャーシ１０１の左奥隅に取り付けられている。モータＭ１の回転駆動力は、減速機構を経由して、シャーシ１０１上に回転自在に取り付けられた平歯車１１１－１，１１１－２に伝達される構成となっている。

【００３９】

また、シャーシ１０１の底面には、外周にギヤ溝が形成された円形カムプレート１０４が、軸１０４－１を中心に回動可能に取り付けられている。この円形カムプレート１０４には、後述するリンクプレート１１９のローラ１１９－２と係合する溝若しくは穴であるスイング駆動カム１０４－２が形成されている。リンクプレート１１９は、シャーシ１０１の底面上部に、軸１１９－１を中心として回動可能に取り付けられている。リンクプレート１１９の一端には、ローラ１１９－２が回転自在に設けられ、他端には、ピン１１９－３が一体に形成されている。このローラ１１９－２は、上記のスイング駆動カム１０４－２に挿通されている。

【００４０】

そして、シャーシ１０１の左側面には、スライドプレート１３７が前後にスライド移動

可能に設けられている。このスライドプレート137に設けられた連結穴137-1には、リンクプレート119のピン119-3が、回動可能に且つ左右に移動可能に連結されている。スライドプレート137の左側面には、図22に示すように、垂直方向に立ち上げられた当接部137-2が設けられ、この当接部137-2は、ピックスイングカムプレート138に当接している。

【0041】

円形カムプレート104に設けられたスイング駆動カム104-2は、連続した蛇行形状であり、これに係合されたローラ119-2が、円形カムプレート104の回動に従って、軸104-1に対する距離を変えることにより、リンクプレート119を付勢するように構成されている。従って、モータM1の駆動力が、減速機構、平歯車111-1、111-2を経由して円形カムプレート104に伝達されると、円形カムプレート104の回動とともにスイング駆動カム104-2が移動し、これに適宜ローラ119-2が付勢されることにより、リンクプレート119が回動する。そして、リンクプレート119の回動によりスライドプレート137がスライド移動するので、その当接部137-2に接触したピックスイングカムプレート138は、その昇降を許容されつつ、前後にスライド移動するように構成されている。

【0042】

さらに、円形カムプレート104にはボス104-4が突出して設けられ、シャーシ101の奥側底面には、リンクプレート143が回動可能に設けられている。リンクプレート143の一端は、イジェクトアーム254の端部に回動可能に連結されている。リンクプレート143の他端は、円形カムプレート104の回動に従って、上記のボス104-4に付勢されることにより、回動する構成となっている。すなわち、円形カムプレート104の回動により、ボス104-4がリンクプレート143の他端を付勢すると、リンクプレート143の時計方向の回動とともに、イジェクトアーム254がスプリング254-1の付勢力に抗して時計方向に回動し、ディスクDを排出方向に付勢するように構成されている。なお、モータM1、M3は、操作ボタン、センサ等からの入力信号に応じて、所定のプログラムで動作するマイクロコンピュータによって制御される。

【0043】

【C．作用】

上述したような本実施形態の動作について、まず、ディスク装置の動作の概要を説明し、次に、待機状態、ディスクの搬入、ディスクの収納、ピックアップの振り込み、ディスクの再生、ピックアップの振り出し、ディスクの排出の順に説明する。

【0044】

【1．動作の概要（図1，2，23，24）】

まず、ディスク装置の動作の流れの概要を説明する。すなわち、ディスク挿入口101-7から挿入されたディスクDは、図1，図23（A）（B）に示すように、ローディングローラ401の回動に従って、装置内に引き込まれながら、ローディングアーム256のガイド部256-4に当接することによってその移動方向がトレイ250側に変換されるとともに、ローディングアーム256の回動によりトレイ250側に押圧されるので、選択された段のトレイ250に収納される。

【0045】

そして、ディスクDの再生時には、図2，図24（A）（B）に示すように、分割されたトレイ250側に、ピックアップ130を振り込み、ドライブシャーシ120のターンテーブル123に装着されたディスクDの再生が行われる。再生後、ディスクDを排出する際には、ピックアップ130を振り出し、イジェクトアーム254を回動することによってディスクDをトレイ250から押し出す。ディスクDは、ローディングアーム256のガイド部256-4に当接することによって、その移動方向がディスク挿入口101-7へと変換されるとともにローディングローラ401に接し、ローディングローラ401の回動に従って、ディスク挿入口101-7から外部に排出される。

【0046】

【2．待機状態】

まず、待機状態においては、図18（A）に示すように、ピックスイングカムプレート138は前方にある。このため、リンクアーム113の前方の折り曲げ部113-3が、ピックスイングカムプレート138のカム138-2に付勢されることにより、リンクアーム113は、反時計方向に回動している。これにより、リンクアーム113の付勢部113-5は、シャッタ103の左端を右方に付勢するので、シャッタ103が上方に回動してディスク挿入口101-7を開放している（図19参照）。

【0047】

また、このとき、図16（A）に示すように、リンクアーム113の先端部113-4は、スライドリンク114を右方に付勢している。このため、スライドリンク114の下方の押圧部114-2が、規制アーム231の下方の突出部231-2を押圧しており、規制アーム231は、スプリング231-3の付勢力に抗して規制部231-Aが倒れる方向に回動しているので、ディスク挿入口101-7から退避している。また、テンションアーム115のピン115-3は、図9に示すように、スライドリンク114の押圧爪114-3の左側突出部分に当接しているので、スプリング115-2の付勢力に抗して回動し、そのパッド115-1が、ディスク挿入口101-7より下方のディスクD（既に収納されている場合）に対して、トレイ250から飛び出さないようにテンションを与えている。

【0048】

一方、図18（A）に示すように、ローディングアーム256のボス部256-2は、ピックスイングカムプレート138の左側面138-6に当接しているので、スプリング456の付勢力によって、時計方向に回動している。このため、ローディングアーム256のガイド部256-4は、トレイ250側にある。さらに、ピックスイングカムプレート138の押上部138-7は、クランプアーム124を下から押し上げることにより、ターンテーブル123とクランバリング125との間にディスク挿入のためのクリアランスを確保している。

【0049】

【3．ディスク挿入】

上記のような状態で、ディスク挿入口101-7にディスクDを挿入すると、センサ（図示せず）によってディスクDが検知され、モータM3が作動するので、ローディングローラ401が回動することにより、ディスクガイド230との間にディスクDが引き込まれる。ディスクDは、図23（A）（B）に示すように、上方に退避したクランバリング125と、その下方のターンテーブル123との間を通過する。そして、図1に示すように、ディスクDが奥に移動するに従って、ローディングアーム256のガイド部134に当接することによって進路を変え、平面方向から見て斜め右上方向に案内される。その後、ディスクDはローディングローラ401から離れるとともに、ローディングアーム256のガイド部134がスプリング456の付勢力によって、ディスクDをトレイ250側に押し込むので、ディスクDがトレイ250内に収納される。このようなディスクDの収納がセンサによって検出されると、ローディングローラ401が停止する。

【0050】

【4．ピックアップの振り込み】

次に、分割されたトレイ250側にピックアップアーム130を振り込む動作を説明する。すなわち、選択されたトレイ250の上下のトレイ250を分割退避させる際には、モータM1の作動で回動する円形カムプレート104によって、リングギヤ105が回動し、スライドプレート137が後方にスライド移動することにより、ピックスイングカムプレート138が、後方へのスライド移動を開始する。すると、図18（B）に示すように、ピックスイングカムプレート138の絞り部138-4によって、ローディングアーム256のボス部256-2が付勢され、ローディングアーム256がスプリング456の付勢力に抗して反時計方向に回動するので、分割時に昇降するディスクDから、ローディングアームのガイド部256-4が退避する。

【0051】

これと同時に並行的に、リンクアーム113の折り曲げ部113-3は、ピックスイングカムプレート138のカム138-2から解放される。これにより、リンクアーム113の先端部113-4によるスライドリンク114に対する付勢が解かれ、スライドリンク114が、スプリング414の付勢力によって中間位置に来る。すると、図15(A)(B)に示すように、スライドリンク114の押圧部114-2は、規制アーム231の突出部231-2に対する押圧を解くので、規制アーム231は、スプリング231-3の付勢力によって、規制部231-Aが直立する方向に回転し、分割時に昇降するディスクDの飛び出しを防止する。

【0052】

また、図8に示すように、テンションアーム115のピン115-3は、スライドリンク114の押圧爪114-3の中央窪み部分に当接するので、スプリング115-2の付勢力によって、そのパッド115-1が、ディスク挿入口101-7より下方のディスクD(分割時に昇降する)から離れる方向に退避する。

【0053】

以上の状態で、トレイ250が昇降して、選択されたディスクDを収納したトレイ250が位置決めされる。このとき、ピックスイングカムプレート138の後方への移動に従って、ローディングアーム256のボス部256-2が、絞り部138-4から外れて左側面138-6に来る。すると、スプリング456の付勢力によってローディングアーム256が時計方向に回転するので、選択されたディスクDの縁を、ローディングアーム256のガイド部256-4が保持する。

【0054】

このようなピックスイングカムプレート138の後方へのスライド移動中に、図7に示すように、振込みカム138-1によって、ピックスイングアーム131のローラ131-2が付勢されるので、ピックスイングアーム131が時計方向に回転する。ピックスイングアーム131の2段ローラ131-3は、ピックアーム130の連結カム130-2に沿って移動するので、ピックアーム130が反時計方向に回転する。そして、図2に示すように、ピックアーム130の先端のフック130-5が、保持部129に挿通されることにより保持されて、回転端に達すると、選択されたディスクDの上下に、クランパリング125とターンテーブル123が来る。

【0055】

【5. ディスク再生】

以上のように振り込まれたクランパリング125とターンテーブル123によって、ディスクDを扶持するとともに、フローティングロックを解除してドライブシャーシ120をフローティング状態とし、トレイ250を退避させる。また、ピックスイングカムプレート138の後方への移動に従って、図18(C)に示すように、その絞り部138-3に、ローディングアーム256の突起部256-3が付勢され、ローディングアーム256がスプリング456の付勢力に抗して反時計方向に回転するので、再生対象となるディスクDから、ローディングアーム256のガイド部256-4が退避する。

【0056】

また、このとき、リンクアーム113の後方の折り曲げ部113-2が、ピックスイングカムプレート138のカム138-2に付勢されることにより、時計方向に回転する。これにより、リンクアーム113の先端部113-4が、スライドリンク114を左方に付勢するので、図16(B)に示すように、スライドリンク114の下方の押圧部114-2が、規制アーム231の下方の突出部231-2を押圧し、規制アーム231が、スプリング231-3の付勢力に抗して、規制部231-Aが倒れる方向に回転するので、再生されるディスクDから退避する。

【0057】

一方、テンションアーム115のピン115-3は、スライドリンク114の押圧爪114-3の右側突出部分に付勢されるので、スプリング115-2の付勢力に抗して、再

生されるディスクDより下方のディスクDの縁を押さえて飛び出しを防止する。なお、リンクアーム113の付勢部113-5は、シャッタ103に対する付勢を解き、シャッタ103がスプリング103-4の付勢力によって、下方に回転してディスク挿入口101-7を閉鎖することにより、ディスクDの誤挿入が防止される。

【0058】

そして、スピンドルモータによって回転するターンテーブル123上のディスクDの信号を、光学ピックアップによって読み取る。ディスク再生終了後、トレイ250が上昇してディスクDを保持し、フローティングロックが行われ、ディスクDからクランパリング125が解放される。また、モータM1の作動によりピックスイングカムプレート138が前方へ移動すると、ローディングアーム256の突起部256-3が絞り部138-3から外れて、左側面138-6に来る。すると、スプリング456の付勢力によってローディングアーム256が時計方向に回転するので、再生後のディスクDの縁を、ローディングアームのガイド部256-4が保持する。

【0059】

〔6. ピックアップの振り出し〕

さらに、ピックスイングカムプレート138が前方へスライド移動すると、ピックスイングカムプレート138に設けられた振込みカム138-1によってローラ131-2が付勢され、ピックスイングアーム131が反時計方向に回転する。ピックスイングアーム131の2段ローラ131-3は、ピックアップ130の連結カム130-2に沿って移動して、ピックアップ130が時計方向に回転する。これにより、ピックアップ130の先端のフック130-5が、保持部129から外れて、ディスクDの上下からクランパリング125とターンテーブル123が離れ、ピックアップシャーシ110が初期位置に復帰して停止する。

【0060】

再生したディスクDをそのまま収納しておく場合には、選択されたトレイ250と退避していたトレイ250が互いに近接する方向に移動して収納状態に復帰する。このようなトレイ250の昇降時には、図18(B)に示すように、前方へスライド移動するピックスイングカムプレート138の絞り部138-4が、ローディングアーム256のボス部256-2を付勢するので、ローディングアーム256がスプリング456の付勢力に抗して反時計方向に回転する。従って、昇降するディスクDから、ローディングアームのガイド部134が退避する。

【0061】

また、ピックスイングカムプレート138の前進により、リンクアーム113の後方の折り曲げ部113-2は、ピックスイングカムプレート138のカム138-2から外れる。これにより、リンクアーム113の先端部113-4によるスライドリンク114に対する付勢が解かれ、スライドリンク114が、スプリング414の付勢力によって中間位置に来る。すると、図15(A)(B)に示すように、スライドリンク114の押圧部114-2は、規制アーム231の突出部231-2に対する押圧を解くので、規制アーム231は、スプリング231-3の付勢力によって、規制部231-Aが直立する方向に回転し、昇降するディスクDの飛び出しを防止する。

【0062】

また、図8に示すように、テンションアーム115のピン115-3は、スライドリンク114の押圧爪114-3の中央窪み部分に当接するので、スプリング115-2の付勢力によって、そのパッド115-1が、ディスク挿入口101-7より下方の昇降するディスクDから離れる方向に退避する。なお、以上の停止状態から、上述の待機状態（ディスクの挿入・排出が可能な状態）とする場合には、図18(A)に示すように、ピックスイングカムプレート138をさらに前方に移動させる。すると、上述のように、シャッタ103がディスク挿入口101-7を開放し、ピックスイングカムプレート138の押上部138-7が、クランプアーム124を下から押し上げることにより、ターンテーブル123とクランパリング125との間に、ディスク挿入・排出のためのクリアランスを

確保する。

【0063】

〔7. ディスクの排出〕

ピックスイングカムプレート138の前方への移動に従って、図18(A)に示すように、リンクアーム113の前方の折り曲げ部113-3が、ピックスイングカムプレート138のカム138-2に付勢されることにより、リンクアーム113が反時計方向に回転する。これにより、リンクアーム113の付勢部113-5は、シャッタ103の左端を右方に付勢するので、シャッタ103が上方に回転してディスク挿入口101-7を開放する。

【0064】

また、このとき、図16(A)に示すように、リンクアーム113の先端部113-4は、スライドリンク114を右方に付勢する。このため、スライドリンク114の下方の押圧部114-2が、規制アーム231の下方の突出部231-2を押圧し、規制アーム231が、スプリング231-3の付勢力に抗して規制部231-Aが倒れる方向に回転するので、ディスク挿入口101-7から退避する。

【0065】

また、テンションアーム115のピン115-3は、図9に示すように、スライドリンク114の押圧爪114-3の左側突出部分に当接するので、スプリング115-2の付勢力に抗して回転し、そのパッド115-1が、ディスク挿入口101-7より下方のディスクDに対して、トレイ250から飛び出さないようにテンションを与えている。

【0066】

さらに、ローディングアーム256のボス部256-2は、ピックスイングカムプレート138の左側面138-6に当接するので、スプリング456の付勢力によって、時計方向に回転する。このため、ローディングアーム256のガイド部256-4は、トレイ250側にある。

【0067】

上記のような状態で、ディスク挿入口101-7に位置決めされたディスクDの排出指示が入力されると、モータM3、M1が作動して、ローディングローラ401が回転するとともに、イジェクトアーム254が回転してディスクDを付勢する。トレイ250から押し出されたディスクDは、ローディングアーム256のガイド部256-4に当接することによって進路を変え、スプリング456の付勢力によって、ディスクDがローディングローラ401側に押し込まれるので、平面方向から見て下方向に案内される。その後、回転するローディングローラ401によって、ディスク挿入口101-7から排出される。この間、ディスクDは、上方に退避したクランパリング125と、その下方のターンテーブル123との間を通過する。このようなディスクDの排出がセンサによって検出されると、ローディングローラ401が停止する。

【0068】

〔D. 効果〕

以上のような本実施形態によれば、トレイ250内に収容されたディスクD（完全に収容された正常時）の縁から僅かに離れた状態で、ディスクDの変位を規制する規制アーム231と、トレイ250内に収容されたディスクDに当接してディスクDの変位を規制するテンションアーム115との組み合わせによって、種々の状況に応じたディスクDの飛び出しを防止することができる。特に、スライドリンク114によって、トレイDの昇降時には、規制アーム231が規制位置にありテンションアーム115が退避位置にあるので、ディスクDの昇降を許容しつつ、振動等によりディスクDがトレイ250から変位した場合にはその外縁が規制部231-Aに当接して、飛び出しが防止される。一方、ディスクDの再生若しくは挿排時には、リンクアーム113によって、規制アーム231が退避位置にあり、テンションアーム115が当接位置にあるので、再生若しくは挿排されるディスクDより下方に位置決めされたディスクDが、トレイ150から飛び出すことが防止される。

【0069】

また、ピックアップ１３０を駆動させるピックスイングカムプレート１３８の変位に従って、スライドリンク１１４及びリンクアーム１１３を介して、規制アーム２３１及びテンションアーム１１５も変位させることができるので、それぞれの駆動用の部材を配設する場合に比べて、機構の簡略化と所要スペースの節約が実現できる。特に、スライドリンク１１４は左右の両端において、規制アーム２３１を退避位置として、テンションアーム１１５を当接位置とすることができるので、ディスク再生時とディスク挿入・排出時とにおいて、前後の相反する方向に移動するピックスイングカムプレート１３８であっても、これと連動させて規制アーム２３１及びテンションアーム１１５を駆動することができる。

【0070】

〔E．他の実施形態〕

本発明は、上記のような実施形態に限定されるものではない。例えば、トレイを昇降させる機構、ピックスイングカムプレートのスライド移動させる駆動機構等は、上記の実施形態で例示したものには限定されない。また、各部材及びその数、配置位置、配置間隔、動作距離等も自由である。例えば、ピックスイングカムプレートに設けられるカムの形状、位置等も、上述の機能を果たすものであれば、他の態様であってもよい。

【0071】

また、本発明は、ＣＤやＤＶＤ等を扱うディスク装置に適しているが、これに限定されるものではなく、平板状の記録媒体に広く適用可能である。さらに、本発明は、所要スペースが少なく、振動にも強いため、車載用のディスク装置に適しているが、これに限定されるものでなく、据置型、ポータブル型等、種々のディスク装置にも適用可能である。

【図面の簡単な説明】

【0072】

【図１】本発明のディスク装置の一実施形態を示す平面図

【図２】図１のディスク収納時を示す平面図

【図３】図１のディスク装置のシャーシ及びシフトプレートを示す右側面図

【図４】図１のディスク装置のシャーシ及びシフトプレートを示す右側面図

【図５】図１のディスク装置のシャーシ及びシフトプレートを示す右側面図

【図６】図１のディスク装置のピックアップを示す平面図

【図７】図６のピックアップの振り込み状態を示す平面図

【図８】図１のディスク装置のテンションアームの退避状態を示す平面図

【図９】図１のディスク装置のテンションアームのディスク保持状態を示す平面図

【図１０】図１のディスク装置のピックスイングカムプレートを示す左側面図（Ａ）

、平面図（Ｂ）

【図１１】図１のディスク装置のローディングアームを示す平面図（Ａ）、正面図（Ｂ）

【図１２】図１のディスク装置の規制アームを示す左側面図（Ａ）、正面図（Ｂ）

【図１３】図１のディスク装置のテンションアームを示す背面図（Ａ）、平面図（Ｂ）

【図１４】図１のディスク装置のスライドリンクを示す正面図（Ａ）、平面図（Ｂ）

【図１５】図１のディスク装置の規制アーム直立状態において、収納されたディスクを示した正面図（Ａ）、ローディングローラを示した正面図（Ｂ）、ローディングローラ及びディスクガイドの構成を示す拡大右側面図（Ｃ）

【図１６】図１のディスク装置のスライドリンク右移動時を示す正面図（Ａ）、スライドリンク左移動時を示す正面図（Ｂ）

【図１７】図１のディスク装置のリンクアームを示す左側面図（Ａ）、平面図（Ｂ）

【図１８】図１のディスク装置のピックスイングアームの位置に応じたローディングアームとリンクアームの角度の変化を示す側面図（Ａ）、平面図（Ｂ）～（Ｃ）

【図１９】図１のディスク装置のディスク挿入口を開閉するシャッタを示す正面図

【図 2 0】図 1 のディスク装置のイジェクトアームを示す平面図

【図 2 1】図 1 のディスク装置の駆動機構を示す透視平面図

【図 2 2】図 1 のディスク装置のスライドプレートを示す左側面図

【図 2 3】図 1 のディスク装置のディスク挿入開始時（A）、ディスク引き込み時（B）を示す説明図

【図 2 4】図 1 のディスク装置のクランパリング振り込み時（A）、ディスククラン
プ時（B）を示す説明図

【符号の説明】

【 0 0 7 3 】

1 0 1 … シャーシ

1 0 1－1，2，5 … ピックガイド溝

1 0 1－7 … ディスク挿入口

1 0 3 … シャッタ

1 0 3－1，1 0 4－1，1 1 9－1，1 3 0－1，1 3 1－1，2 5 6－1，3 1 6 …

軸

1 0 3－2，1 1 5－3，1 1 9－3 … ピン

1 0 3－3 … 屈曲部

1 0 3－4，1 1 5－2，2 3 1－3，2 5 4－1，4 0 2，4 1 4，4 5 6 … スプリン

グ

1 0 4 … 円形カムプレート

1 0 4－2 … スイニング駆動カム

1 0 4－4 … ボス

1 0 5 … リングギヤ

1 0 6，1 0 7，1 0 8 … シフトプレート

1 0 6－2，1 0 7－2，1 0 8－4 … ピック昇降カム

1 1 0 … ピックシャーシ

1 1 0－1，2，3 … ピック昇降ピン

1 1 1－1 … 平歯車

1 1 2 … ディスクガイドプレート

1 1 3 … リンクアーム

1 1 3－2，3 … 折り曲げ部

1 1 3－4 … 先端部

1 1 3－5 … 付勢部

1 1 4 … スライドリンク

1 1 4－1，2 … 押圧部

1 1 4－3 … 押圧爪

1 1 4－4 … 溝

1 1 5 … テンションアーム

1 1 5－1 … パッド

1 1 9，1 4 3 … リンクプレート

1 1 9－2，1 3 1－2 … ローラ

1 2 0 … ドライブシャーシ

1 2 3 … ターンテーブル

1 2 4 … クランプアーム

1 2 5 … クランパリング

1 2 9 … 保持部


1 3 0 … ピックアーム

1 3 0－2 … 連結カム


1 3 0－5 … フック

1 3 1 … ピックスイニングアーム


1 3 1－3 … 2 段ローラ
1 3 4 … ガイド部
1 3 7 … スライドプレート
1 3 7－1 … 連結穴
1 3 7－2 … 当接部
1 3 8 … ピックスイングカムプレート
1 3 8－1 … 振込みカム
1 3 8－2 … カム
1 3 8－3， 1 3 8－4 … 絞り部
1 3 8－6 … 左側面
1 3 8－7 … 押上部
2 0 3 … ウォーム
2 1 0 … ドラムカム
2 1 5， 2 1 6 … ローラ軸受け
2 1 5－1 … 長穴部
2 1 5－2 … 軸受け部
2 1 7， 2 1 8－1 … ハスバギヤ
2 1 8 … ハスバウォーム
2 1 8－2 … ウォームギヤ
2 3 0 … ディスクガイド
2 3 0－1 … 軸部
2 3 1 … 規制アーム
2 3 1－1， 2 … 突出部
2 3 1－A … 規制部
2 5 0 … トレイ
2 5 4 … イジェクトアーム
2 5 6 … ローディングアーム
2 5 6－2 … ボス部
2 5 6－3 … 突起部
2 5 6－4 … ガイド部
4 0 1 … ローディングローラ
4 0 1－1 … ローラ軸
D … ディスク
M 1， M 3 … モータ




【图 2】




【图 3】




【图 4】




【图 5】





【图 6】






【图 8】











(A)

(B)






(A)





(B)


(A)





(B)













【图 17】










【図 20】











(A)

(B)



(A)



(B)

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 簡素な構成で、ディスク収納部からのディスクの飛び出しを確実に防止可能なディスク装置を提供することができる。

【解決手段】 ディスクDを再生するドライブユニットを、複数のトレイ250を分割した空間に振り込ませるピックアップアーム130、トレイ250に収納されたディスクDに対して、僅かに離れた位置で変位を規制する規制位置とディスクDから退避する退避位置との間を移動可能な規制アーム231、トレイ250に収納されたディスクDに当接する当接位置とディスクDから退避する退避位置との間を移動可能なテンションアーム115を設ける。

【選択図】 図1

出願人履歴

0 0 0 0 0 1 4 8 7

19900823

新規登録

東京都文京区白山5丁目35番2号

クラリオン株式会社

3 9 0 0 2 4 5 6 7

19920922

名称変更

愛知県名古屋市昭和区川名山町1丁目76番地

株式会社ゼロエンジニアリング